

FINITIONS: RECAPITULATIF

Remarque générale: la résistance de nos produits de finition est adaptée aux usages courants d'un foyer, mais leur bonne tenue dans le temps dépend du strict respect des fiches techniques lors de la mise en œuvre des produits et de l'entretien que sera fait par la suite

Remarque générale: la résistance de nos produits de finition est adaptée aux usages courants d'un foyer, mais leur bonne tenue dans le temps dépend du strict respect des fiches techniques lors de la mise en œuvre des produits et de l'entretien que sera fait par la suite

Découvrez nos nouvelles vidéos de démonstrations sur www.decomatpro.com

Centre de Formation à Aix-en-Provence
Renseignements: info@centre-formation-decoration.com

1,349 € TTC / APPEL
+ 0,337 € TTC / MIN *

0 899 494 004

* Appel en point fixe, hors d'abonnement de votre opérateur

PROJET ->	Sol salle de bains	Plan vasque salle de bains	Douche	Sol cuisine	Plan de travail / crédence cuisine	Mur décoratif	Sol salle à manger	Sol salon	Sol chambre	Extérieur	BETON ASSOCIE	METHODE	ASPECTS
IMPREGNATEUR + VERNIS MONO AQUA				*** (couches sup.)		**	***	***	***		BETON COULE BETON TALOCHE	IMPREGNATEUR :2 à 3 couches espacées de 1 à 4h VERNIS MONO:2 couches espacées de 2h	SEMI-MAT / SATIN
IMPREGNATEUR + PROTECTEUR SOLVANTE	***		***			**	***	***	***	***	BETON TALOCHE	IMPREGNATEUR :2 à 3 couches espacées de 1 à 4h PROTECTEUR 2 couches espacées de 2h à 8h selon température	SATIN (rehausse les teintes)
IMPREGNATEUR + VERNIS SOLVANTE BICOMPOSANT A DILUER	**	***	**		*** Ne pas laisser les projections d'huiles et autres produits stagnés					**	BETON TALOCHE	IMPREGNATEUR :2 à 3 couches espacées de 1 à 4h VERNIS 2 couches espacées de 12h mini	SEMI-MAT / SATIN (rehausse les teintes)

Légendes

***	: Idéal (quelques rares précautions cf Fiches Techniques)
**	: Adapté avec quelques précautions (cf Fiches Techniques)
	: Non Adapté